



Lichte Einbaumaße:
(mm)
b x h x t | 230 x 309 (337) x 214
Befestigung:
Die Befestigung erfolgt über
Anker bzw. Dübel (10 mm).

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)								
über	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000
bis	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
mm	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

Axel Tiede GmbH
Schrankenanlagen
Otto-Str. 15
41836 Hückelhoven-Baal
Tel. 02433/4071 + Fax. 02433/938896
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritten hat rechtliche Konsequenzen.

Werkstoff: 1.4301: X5CrNi18-10 Edelstahl	
Oberfläche: RAL Kundenspezifisch	
Einzelzuschnitt	Gewicht
-	k.A.
Datum	Name
Bearb. 30.11.2010	mlahn
Gepr.	

e			
d			
c			
b			
a			
Status	Änderungen	Datum	Name
KG-260 PKW			Blatt: 1
105 002 020 C			
Projekt		Lasernr.:	A3
		-	